

PINTURAS CARACOL



TERMINACIÓN:
Mate



RENDIMIENTO:
270 m² por
balde 18 lts



RESISTENCIA:
Nivel 7



PODER CUBRIENTE:
Nivel 7



COLORES:
16 Colores



FICHA TÉCNICA

DUAL

DECORA & PROTEGE
LATEX ECONÓMICO

Pintura de acabado mate, formulada objetivamente para pintar con calidad a un precio económico, puede ser aplicada sobre distintas superficies internas y externas con una buena resistencia y acabado superior, se puede aplicar en distintos sustratos como revoque, masa corrida, masa acrílica, yeso (correctamente preparado), texturas, cemento, fibrocemento, etc.

f /pinturascaracol
WWW.PINTURASCARACOL.BO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre: Látex Acrílico Dual
Tipo: Acrílica Base Agua
Color: Blanco y Colores
Acabado: Mate

PROPIEDADES FÍSICAS

Viscosidad: 115 ku
PH: 8.5 ±0.5
Densidad: 1.47 gr/cm³
Sólidos por peso: 55%

OTRAS

Aplicación: Rodillo de lana, brocha, pistola.
Estabilidad: 24 meses de almacenaje
Opacidad: Cubriente
Adhesión: Buena

RENDIMIENTO

Rendimiento teórico:
Superficie: Masa corrida / masa acrílica 50 m² / 3.6 litros
Superficie: Re pintura 60 m² / 3.6 litros

SECADO

Al toque 50 min
Entre manos 4 horas
Final 12 horas

DILUCIÓN

Diluyente: Agua limpia
Diluir entre 10 a 20% de agua.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Sobre cualquier tipo de superficie que será pintada, es necesario dejar limpia, totalmente libre de grasas, superficie seca, libre de oxidación, restos de pintura vieja, polvo y microorganismos.

- Concreto nuevo: Esperar el secado o cura final del concreto al menos 28 días, aplicar Sellador Acrílico Caracol indicado para superficies internas y externas.
- Revoque debilitado, yeso, pintura vieja o calcinada, superficies con partículas sueltas y mal adheridas: Se debe raspar, cepillar y tratarlas nuevamente.
- Superficies con hongos y moho: Raspar y cepillar la superficie eliminando las partes sueltas, lavar con una solución a base de agua y cloro en partes iguales. Después de lavar enjuagar con agua limpia y dejar secar bien antes de iniciar la pintura.

PRECAUCIONES

- Almacenar en lugar fresco, cubierto, seco y ventilado, lejos de alimentos y fuentes de calor.
- Seguridad; cuando manipule o aplique el producto utilice equipos de protección personal, gafas, guantes y máscaras en buen estado.
- Evitar el contacto con la piel y ojos, en caso de que esto ocurra lavar la aparte afectada con agua limpia, no utilizar solventes ni diluyentes (podrían empeorar la situación).
- Personas alérgicas a estas sustancias deben evitar el contacto.
- Evitar la inhalación, en caso de que ocurra lleve a la persona afectada a un lugar con buena ventilación.
- Evitar la ingestión, en caso de que ocurra no provocar el vómito. Busque asistencia médica inmediata.

RECOMENDACIONES

- Transportar el producto de forma vertical.
- Evite pintar en días de lluvia, con vientos veloces, temperatura bajo los 10 °C y humedad relativa mayor a 90%.
- No guardar el producto diluido.
- Mezclar bien el producto antes de utilizar.



SCZ 3571733
LPZ 2813845
CBBA 4590530