

PINTURAS CARACOL



FICHA TÉCNICA

Junior LATEX

Pintura de acabado mate, formulada objetivamente para pintar con calidad a un precio económico, puede ser aplicada sobre distintas superficies internas y externas con una buena resistencia y acabado superior, se puede aplicar en distintos sustratos como revoque, masa corrida, masa acrílica, yeso (correctamente preparado), texturas, cemento, fibrocemento, etc.

[f /pinturascaracol](#)
WWW.PINTURASCARACOL.BO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre: Látex Junior
Tipo: Acrílica Base Agua
Color: Blanco y Colores
Acabado: Mate

PROPIEDADES FÍSICAS

Viscosidad: 110 - 120 ku
PH: 9.0 ±0.4
Densidad: 1.38gr/cm³

OTRAS

Aplicación: Rodillo de lana, brocha, pistola.
Estabilidad: 24 meses de almacenaje
Opacidad: Cubriente
Adhesión: Buena

RENDIMIENTO

Rendimiento teórico:
Pintura nueva 35 m²/ 3.6 litros
Re pintura 40 m²/ 3.6 litros

SECADO

Al toque 50 min
Entre manos 4 horas
Final 12 horas

DILUCIÓN

Diluyente: Agua limpia
Diluir entre 20 a 30% de agua.

Junior LATEX

INTERIOR Y EXTERIOR



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Sobre cualquier tipo de superficie que será pintada, es necesario dejar limpia, totalmente libre de grasas, superficie seca, libre de oxidación, restos de pintura vieja, polvo y microorganismos.

- Concreto nuevo: Esperar el secado o cura final del concreto al menos 28 días, aplicar Sellador Acrílico Caracol indicado para superficies internas y externas.
- Revoque debilitado, yeso, pintura vieja o calcinada, superficies con partículas sueltas y mal adheridas: Se debe raspar, cepillar y tratarlas nuevamente.
- Superficies con hongos y moho: Raspar y cepillar la superficie eliminando las partes sueltas, lavar con una solución a base de agua y cloro en partes iguales. Después de lavar enjuagar con agua limpia y dejar secar bien antes de iniciar la pintura.

PRECAUCIONES

- Almacenar en lugar fresco, cubierto, seco y ventilado, lejos de alimentos y fuentes de calor.
- Seguridad; cuando manipule o aplique el producto utilice equipos de protección personal, gafas, guantes y máscaras en buen estado.
- Evitar el contacto con la piel y ojos, en caso de que esto ocurra lavar la aparte afectada con agua limpia, no utilizar solventes ni diluyentes (podrían empeorar la situación).
- Personas alérgicas a estas sustancias deben evitar el contacto.
- Evitar la inhalación, en caso de que ocurra lleve a la persona afectada a un lugar con buena ventilación.
- Evitar la ingestión, en caso de que ocurra no provocar el vómito. Busque asistencia médica inmediata.

RECOMENDACIONES

- Transportar el producto de forma vertical.
- Evite pintar en días de lluvia, con vientos veloces, temperatura bajo los 10 °C y humedad relativa mayor a 90%.
- No guardar el producto diluido.
- Mezclar bien el producto antes de utilizar.

PINTURAS

ACRÍLICAS



SCZ 3571733
LPZ 2813845
CBBA 4590530

f /pinturascaracol
WWW.PINTURASCARACOL.BO