

PINTURAS
CARACOL



FICHA TÉCNICA

**TRIPLE
FILTRO
SOLAR**

BARNIZ PREMIUM

Barniz sintético a base de alquídicos producidos especialmente para proteger de ambientes de interior y exterior, embellecer, mantener el aspecto y la belleza natural de la madera. Formulado con absorbentes de ultra violeta, ferrites micronizados de alta calidad y pigmentos orgánicos e inorgánicos.

f /pinturascaracol
WWW.PINTURASCARACOL.BO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre: Barniz Triple Filtro Solar Caracol
Tipo: Base alquídicos
Color: Transparente y Colores
Acabado: Brillante, Satinado Mate

PROPIEDADES FÍSICAS

Viscosidad: 84 KU
Densidad: 0.92 ±0.02 gr/cm³
Sólidos por peso: 62 ±2 %

OTRAS

Aplicación: Rodillo, brocha y pistola de aire.
Estabilidad: 24 meses de almacenaje
Opacidad: Transparente.
Adhesión: Muy Buena

RENDIMIENTO

Rendimiento teórico:
30 m² por litro aproximadamente.

SECADO

Al toque: 4 horas
Manoseo: 8 horas
Final: 24 horas

* El secado es directamente dependiente de las condiciones ambientales de aplicación.

DILUCIÓN

Diluyente: Aguarrás, thinner, nafta aromática y solventes compatibles.



BASE

SOLVENTE



SCZ 3571733
LPZ 2813845
CBBA 4590530

f /pinturascaracol

WWW.PINTURASCARACOL.BO

TRIPLE FILTRO SOLAR

BARNIZ PREMIUM

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Aplicar en superficies secas, libres de polvo, grasa y/o partes sueltas de otros materiales o madera.

- Para barnizar superficies en buen estado: lijar hasta que pierda el barniz ya existente, limpiar el polvo y aplicar una o dos manos de barniz marino.
- Madera nueva: lijar la madera en dirección de las vetas. Aplicar una imprimación de madera diluyendo 2 partes de barniz y 1 de aguarrás. Dejar secar por 2 a 4 horas y aplicar 2 a 3 manos de barniz.

PRECAUCIONES

- Almacenar en lugar fresco, cubierto, seco y ventilado, lejos de alimentos y fuentes de calor.
- Seguridad; cuando manipule o aplique el producto utilice equipos de protección personal, gafas, guantes y máscaras en buen estado.
- Al existir contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón.
- Si existe ingestión, llevar inmediatamente a la persona a un médico.
- Evitar la cercanía con fuego, chispas o punto de calor.
- En caso de derrame utilizar, tierra, arena o algún material absorbente. No utilizar agua para limpiar.
- En caso de fuego no extinguir con agua (puede empeorar la situación), usar polvo químico o espuma.

RECOMENDACIONES

- Transportar el producto de forma vertical
- Homogenizar el producto antes de utilizar
- Usar protección personal, gafas, guantes (resistentes a químicos) y máscara.
- En la aplicación, buscar un lugar ventilado y lejos de un punto de calor.
- Evitar el contacto con la piel, ojos y nariz.