

PINTURAS
CARACOL

FICHA TÉCNICA

BARNIZ
Marino
PREMIUM

Barniz sintético a base de alquídicos producidos especialmente para proteger superficies de madera y derivados en ambientes internos, embellece, mantiene el aspecto y la belleza natural de la madera.

f /pinturascaracol
WWW.PINTURASCARACOL.BO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre: Barniz Marino Caracol
Tipo: Base alquídicos
Color: Transparente natural
Acabado: Brillante, Satinado y Mate.

PROPIEDADES FÍSICAS

Viscosidad: 84 ± 4 K.U.
Densidad: 0.92 ± 0.02 gr/cm³
Sólidos por peso: 60 ± 2 %
(terminación brillante)

OTRAS

Aplicación: Rodillo, brocha y pistola de aire.
Estabilidad: 24 meses de almacenaje
Opacidad: Transparente
Adhesión: Muy Buena

RENDIMIENTO

Rendimiento teórico: 30 m² por litro aprox.

SECADO

Al toque: 4 horas
Manoseo: 8 horas
Final: 24 horas

* El secado es directamente dependiente de las condiciones ambientales de aplicación.

DILUCIÓN

Diluyente: Aguarrás, thinner, nafta aromática y solventes compatibles.



BASE

SOLVENTE



SCZ 3571733
LPZ 2813845
CBBA 4590530

f /pinturascaracol

WWW.PINTURASCARACOL.BO

BARNIZ

Marino

PREMIUM

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Aplicar en superficies secas, libres de polvo, grasa y/o partes sueltas de otros materiales o madera.

- Para barnizar superficies en buen estado: lijar hasta que pierda el barniz ya existente, limpiar el polvo y aplicar una o dos manos de **barniz marino**.
- Madera nueva: lijar la madera en dirección de las vetas. Aplicar una imprimación de madera diluyendo 2 partes de barniz y 1 de aguarrás. Dejar secar por 2 a 4 horas y aplicar 2 a 3 manos de barniz.

PRECAUCIONES

- Almacenar en lugar fresco, cubierto, seco y ventilado, lejos de alimentos y fuentes de calor.
- Seguridad; cuando manipule o aplique el producto utilice equipos de protección personal, gafas, guantes y máscaras en buen estado.
- Al existir contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón.
- Si existe ingestión, llevar inmediatamente a la persona a un médico.
- Evitar la cercanía con fuego, chispas o punto de calor.
- En caso de derrame utilizar, tierra, arena o algún material absorbente. No utilizar agua para limpiar.
- En caso de fuego no extinguir con agua (puede empeorar la situación), usar polvo químico o espuma.

RECOMENDACIONES

- Transportar el producto de forma vertical.
- Homogenizar el producto antes de utilizar.
- Usar protección personal, gafas, guantes (resistentes a químicos) y máscara.
- En la aplicación, buscar un lugar ventilado y lejos de un punto de calor.
- Evitar el contacto con la piel, ojos y nariz.