

*Urethane*

# *Urethane* PISOS

Es un producto al solvente, proporciona una excelente resistencia a los rasguños y rayados.

Está diseñado para proporcionar la mejor protección.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Color (líquido): Transparente levemente lechoso

Color (película seca): Transparente cristalino

Acabado: Brillante



## SECADO

Al tacto: 1 a 3 horas aproximadamente.

Aplicación entre manos a partir de las 8 a 12 horas.  
(Ambientes menores a 15 °C)

Aplicación entre manos a partir de las 4 a 8 horas.  
(Ambientes mayores a 15 °C)

Secado mínimo para liberación pedestre 48 a 72 horas  
(Las condiciones ambientales de aplicación son determinantes en los tiempos de secado)

## RENDIMIENTO

1 litro: 12 a 14 m<sup>2</sup> por mano  
Terminado: 3 m<sup>2</sup> aprox.

## DILUCIÓN

10 % a 15 % de diluyente

## INSTRUCCIONES DE USO Y SUGERENCIAS

Aplicar sobre pisos de madera seco, libre de polvo, grasa y/o partes sueltas de otros materiales o madera.

Mantenimiento de pisos plastificados en buen estado: lijar hasta que pierda el brillo, con apariencia mate, limpiar el polvo y aplicar 1 o 2 manos de **URETHANE PISOS PREMIUM**.

Madera nueva La superficie deberá pulirse a máquina o cepillar con un equipo mecánico, asegurándose la total eliminación de ceras o grasas, barrer y aspirar, es aconsejable terminar pasando un trapo húmedo en agua, no exceder con el uso de agua.

Aplicar 3 a 4 manos de **URETHANE PISOS PREMIUM**.

Compatible con fondos y selladores de madera a base de solvente, sistemas nitrocelulosa y poliéster.

No aplicar sobre pintura, barnices sintéticos o al aceite.

## SEGURIDAD

Utilizar equipo de protección personal, guantes, gafas y máscara.

De uso profesional

